

WILASTO

Die Schneepflugeleiste für leichte und mittlere Beanspruchung

WILASTO ist ein abriebfesten SBR Kautschuk und eignet sich hervorragend für die Schneeräumung von Parkplätzen und Gehwege. Aufgrund der hohen Abriebfestigkeit und Flexibilität des Kautschuks kann ein gutes und sauberes Räumergebnis erzielt werden.



< 120 mm³

hohe Abriebfestigkeit

Produktinformationen

Farbe:	schwarz
Material:	SBR Verschleiß
Materialdicke:	10, 15, 20, 30, 50mm
Lieferform:	Leisten, Zuschnitte und Platten

Stand: August 2014

Technische Daten

Raumgewicht:		ca. 1250 kg/m ³
Härte:	DIN 53505	ca. 60±5° Shore A
Zugfestigkeit:	in Anlehnung an DIN EN ISO 1798	≥ 7 N/mm ²
Reißdehnung:	in Anlehnung an DIN EN ISO 1798	≥ 400 %
Rückprall-Elastizität:	DIN 53512	≥ 30 %
Abrieb:	DIN 53516	< 120 mm ³
Temperaturbeständigkeit:		-30 bis +90°C

Beständigkeit

Öle	bedingt
Salze	sehr gut
Witterung	bedingt
Verrottung	bedingt

Anmerkung

WILASTO Schneepflugeleisten werden aus abriebfesten SBR Kautschuk. Der flexible Kautschuk passt sich gut unebenen Untergründen an und schafft ein sauberes Räumergebnis. WILASTO Schneepflugeleisten sind für leichte und mittlere Beanspruchung geeignet.

Unsere Beratung erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Die angegebenen technischen Daten sind Richtwerte, d. h. Erfahrungswerte aus längeren Produktionszeiträumen. Die Verarbeitung unserer Produkte erfolgt außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit und liegt daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Selbstverständlich gewährleisten wir die einwandfreie Qualität unserer Produkte nach Maßgabe unserer allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Rohstoff- und Fertigungsbedingt, sowie durch äußere Einflüsse (Temperatur, Luftfeuchtigkeit, etc.) können die angegebenen Werte um bis zu ± 25 % schwanken.